

**AMANO**<sup>®</sup>



**Elektronische prikklok /  
Tijd- en datumstempel**



**PIX-200**  
**PIX-200**  
**PIX-200**

**PIX-200 – Elektronische prikklok /  
Tijd- en datumstempel**

*Gecombineerde elektronische prikklok, tijd- en datumstempel en nummerstempel, compact, geluidloze werking, meerdere afdrukformaten en boodschappen.*

*Optioneel:*

*Synchronisatie met atoomklok (radiogestuurd), volledig reservevermogen en relais voor belsignaal.*



# PIX-200 PIX-200 PIX-200

# AMANO®

## Karakteristieken

- economische, moderne prik-klok / tijd- en datumstempel
- verlicht afdrukvenster
- paswoord beschermt tegen fraude
- inktvolume-meter
- eenvoudig te vervangen inkt-cassette
- plaatsing op tafel of wand-montage
- instelbare afdruk grootte
- dot matrix printer
- kwartsklok met een precisie van  $\pm 3$  sec/week
- automatische aanpassing zomer-/wintertijd
- behoud van klok en programmering gedurende 3 jaar zonder AC wisselstroom
- keuze uit 31 vooraf ingestelde afdrুকstijlen: afdruk van jaar, maand, dag, datum, uur (AM/PM of 0-23), minuten (vaste, 1/10, 1/100A, 1/100B(5/100)), seconden, getal van 8 cijfers en boodschappen, meerdere volgordes mogelijk
- 13 voorgeprogrammeerde boodschappen in 6 talen

- vrij programmeerbare afdruk van boodschappen (maximum 3 regels)
- afdruk van maximum 8 opeenvolgende cijfers met automatische reset functie op een vooraf ingesteld tijdstip

### Optioneel:

- synchronisatie met atoomklok (radiogestuurd) (Duitsland, UK)
- volledig reservevermogen (72 uur of 400 afdrucken)
- relais voor belseignaal, 20 signalen per week



Hoogte:  
163mm

Breedte: 159mm

Diepte:  
171mm

## Specificaties

Voeding:	230VAC 50Hz
Temperatuur:	-10°C tot +45°C (14F-113F)
Vochtigheid:	10% tot 90% (geen condensatie)
Afmetingen:	BxHxD: 159 x 163 x 171 mm
Gewicht:	2,2 kg (zonder optionele batterij en AC adapter)



CE

# AMANO®

AMANO Electronics Europe n.v./s.a.

Westerring 2 – 3600 Genk (Belgium)

Tel.: +32 / 89 / 32 39 20

Fax: +32 / 89 / 30 69 47

[info@amano.be](mailto:info@amano.be) - [www.amano.be](http://www.amano.be)

CAT B 115320